

水銀を使用しない高天井用照明

# プラズマライティングシステム

省エネ

高演色  
80Ra

水銀レス

目に  
やさしい



高さ  
10m以上

こんな場所におすすめします

水銀灯を設置している場所

高天井屋内  
(工場、倉庫など)

屋外  
(施設外灯など)

スポーツ施設  
ナイター照明

# プラズマライティングシステム

マイクロウェーブによる放電発光原理を応用した新しい無電極照明システム。  
水銀を使用せず同等の水銀灯以上の明るさ、少ない消費電力を実現します。



PSFは反射板により光の流れを制御し、  
被写体周辺の状況に応じて  
フレキシブルな使用が可能な屋外投光灯です。




すぐれたデザイン性と高機能を構築し、  
丈夫で安全、かつ経済的、そしてより遠く、より広範囲に  
光を提供する屋内照明です。

## 製品仕様

### PSF1032A


仕様	
色温度	6500K、7500K
全光束	85,000lm
定格消費電力	1000W
重量	21kg
定格電圧	200V
配光角	10/20/60°
定格周波数	50/60Hz
動作温度	-20℃~+40℃



(単位: mm)

### PSH0731B

仕様	
色温度	6500K、7500K
全光束	58,500lm
定格消費電力	730W
重量	19kg
定格電圧	200V
配光角	50/90/120°
定格周波数	50/60Hz
動作温度	-20℃~+40℃



(単位: mm)

## 設置事例



ジャックニクスゴルフセンター大森(130YD、10台)



平井健一テニスカレッジ(2面、24台)



倉庫



トラックヤード

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。  
■掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。■記載内容は2012年11月現在のものです。

発売元

株式会社オフィスジャパン

本社 東京都千代田区神田錦町 3-19-21 TEL : 03-5281-0277 FAX : 03-5281-0185  
大阪支店 大阪府大阪市東住吉区中野 3-6-22 TEL : 06-4302-8181 FAX : 06-4302-8855

お問い合わせ